

B & S – Ausreitsitz inkl. Steueranbindung

...vom Paddler zum Segler



Empfehlung aus Sicherheitsgründen:
Die Süllrand-Befestigung

Länge: 97,00 cm, Sitz-Breite: 30,00 cm
gezeigt mit Süllrandbefestigung:
rote Knopfschrauben



Anbringung vom Ausreitsitz
immer nahe von einem Spant!

Optional:
Süllsandhalter
doppelte Sicherheit

B & S – Ausreitsitz
inkl. Handpinne
(Steuerseile an
Klepper Steuerkopf),
Befestigungs-Gurte.

Die Handpinne am
Ausreitsitz befestigt
ist griffig und erlaubt
eine universelle
Positionierung vom
Ausreitsitz und der
damit verbundenen
Steuereinrichtung!

Sitzschienen

für eigne Sitze.
oder Sitz Neu-Kauf.

Trapezgriff,
Tau,
Violinen-Block,
Sicherheitshaken,
Gurt für
Sicherheitshaken,
Boden-Holz-Befestigung,
(siehe gesondertes Blatt)



Derselbe Ausreitsitz wie oben
jetzt gewendet / umgedreht =
mit Sitzschienen.



So könnte es mit
Sitzen Aussehen!



Deponie vom
Ausreitsitz, nahe
der Fußsteuerung.